



Hikvision DS-6916UDI(C) decodificador de vídeo 128 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6916UDI(C), 128 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 30 fps, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 120 ms, 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p

SKU: DS-6916UDI(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de canales: **128 canales**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Los datos de vigilancia recorren un camino largo y sinuoso hasta llegar a las pantallas que tiene delante. En función de las condiciones de la instalación, son muchos los tipos de obstáculos e interferencias que pueden obstaculizar la transmisión. Para que el «viaje» sea seguro y fluido, sus datos necesitan un poco de ayuda.

En este «viaje», los potentes video walls de fácil manejo generan imágenes y vídeos claros y vívidos para que se visualicen perfectamente en las pantallas. Los teclados y controladores Hikvision ponen la potencia en sus manos para dar con los detalles correctos en el momento adecuado.

Hikvision ofrece la transmisión de vídeo que buscan los profesionales de la seguridad, y el control que necesitan para crear un entorno seguro y bien supervisado para el vertiginoso mundo de hoy y de mañana.

Especificaciones

Desempeño
Cantidad de canales: 128 canales
Canales de entrada de alarma: 8
Canales de salida de alarma: 8
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Formatos gráficos soportados: 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Latencia promedio: 120 ms
Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG4
Formatos de audio soportados: AAC, G.726
Características
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Si
Red
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X)

Puertos e InterfacesNúmero de salidas HDMI: **16**Versión HDMI: **1.4**puertos de salida BNC: **8**Puertos Ethernet (RJ-45): **2**Tipo de conector de audio: **3.5 mm (1/8 ")**Puerto RS-232: **1**Puertos RS-485: **1****Control de energía**Potencia de adaptador AC: **150 W**Voltaje de entrada de adaptador AC: **220 V****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **321 mm**Altura: **88 mm**Peso: **6.4 kg**Peso del paquete: **7.78 kg**Link: <https://mcaishop.mx/producto/548348/hikvision-ds-6916udic-decodificador-de-video-128-canales-3840-x-2160-pixeles>