



## Hikvision DS-6901UDI(C) decodificador de vídeo 16 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6901UDI(C), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 704 x 480, 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200..., H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MPEG, Negro

SKU: DS-6901UDI(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-6901UDI(C). Cantidad de canales: 16 canales, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos gráficos soportados: 704 x 480, 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200.... Color del producto: Negro. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X). Consumo de energía (máx.): 15 W. Ancho: 220 mm, Profundidad: 148 mm, Altura: 45 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Cantidad de canales: <b>16 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>8</b>
Canales de salida de alarma: <b>8</b>
Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Formatos gráficos soportados: <b>704 x 480, 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MPEG</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido, Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000BaseE-T(X)</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Número de salidas HDMI: <b>1</b>
Versión HDMI: <b>1.4</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Puerto - RS-232: <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Control de energía
Consumo de energía (máx.): <b>15 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>220 mm</b>
Profundidad: <b>148 mm</b>
Altura: <b>45 mm</b>
Peso: <b>1.12 kg</b>
Peso del paquete: <b>1.66 kg</b>
Contenido del empaque
Cable de alimentación incluido: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/548350/hikvision-ds-6901udic-decodificador-de-video-16-canales-3840-x-2160-pixeles>