



Hikvision DS-6901UDI(C) decodificador de vídeo 16 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6901UDI(C), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 704 x 480, 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200..., H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MPEG, Negro

SKU: DS-6901UDI(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de canales: **16 canales**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Cantidad de canales: 16 canales
Canales de entrada de alarma: 8
Canales de salida de alarma: 8
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos gráficos soportados: 704 x 480, 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MPEG
Características
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Si
Red
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X)
Puertos e Interfaces
Número de salidas HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
puertos de salida BNC: 1
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Puerto RS-232: 1
Puertos RS-485: 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 15 W

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **220 mm**Profundidad: **148 mm**Altura: **45 mm**Peso: **1.12 kg**Peso del paquete: **1.66 kg****Contenido del empaque**Cable de alimentación incluido: **Si**Link: <https://mcaShop.mx/producto/548350/hikvision-ds-6901udic-decodificador-de-video-16-canales-3840-x-2160-pixeles>