



Hikvision DS-6901UDI(C) decodificador de vídeo 16 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6901UDI(C), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 704 x 480, 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200..., H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MPEG, Negro

SKU: DS-6901UDI(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Color del producto: Negro

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Cantidad de canales: 16 canales Canales de entrada de alarma: 8 Canales de salida de alarma: 8

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Formatos gráficos soportados: 704 x 480, 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200

(UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MPEG

Características

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X)

Puertos e Interfaces

Número de salidas HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4

puertos de salida BNC: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puerto - RS-232: 1

Puertos RS-485: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 15 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 220 mm

Profundidad: 148 mm

Altura: **45 mm**Peso: **1.12 kg**

Peso del paquete: 1.66 kg

Contenido del empaque

Cable de alimentación incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/548350/hikvision-ds-6901udic-decodificador-de-video-16-canales-3840-x-2160-pixeles