# VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo

VIVOTEK FD9387-EHTV-V3, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: FD9387-EHTV-V3

## Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

VIVOTEK FD9387-EHTV-V3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 175°, Ángulo de inclinación: 0 - 80°, Rango de paneo: -175 - 175°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 48x

## Especificaciones

| Desempeño |
|---|
| Tipo: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Contro PTZ: **Si** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Modo día / noche: **Si** |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si** |
| Procesador incorporado: **Si** |
| Rango dinámico: **120 Db** |
| Diseño |

| | |
|---|---|
| Factor de forma: | **Domo** |
| Tipo de montaje: | **Techo** |
| Color del producto: | **Blanco** |
| Código IP (International Protection): | **IP66, IP67, IP69K** |
| Código IK: | **IK10+** |

## Cámara fotográfica

| | |
|---|---|
| Ángulo de rotación: | **175°** |
| Ángulo de inclinación: | **0 - 80°** |
| Rango de paneo: | **-175 - 175°** |
| Velocidad de obturador: | **1/5 - 1/32000 s** |

## Sensor de la imagen

| | |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico: | **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")** |
| Tipo de sensor: | **CMOS** |

## Sistema de lentes

| | |
|---|---|
| Capacidad de zoom: | **Si** |
| Zoom digital: | **48x** |
| Número de lentes: | **1** |

## Visión nocturna

| | |
|---|---|
| Visión nocturna: | **Si** |
| Distancia de visión nocturna: | **50 m** |
| Tipo de LED: | **IR** |
| Número de LEDs de iluminación: | **4** |

## Vídeo

| | |
|---|---|
| Máxima resolución: | **2560 x 1920 Pixeles** |
| Total de megapixeles: | **5 MP** |
| Formatos de compresión de video: | **H.264, H.265, M-JPEG** |
| Emisión de vídeo: | **Si** |
| Reducción de ruido: | **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: | **Reducción de ruido 3D** |
| Espejo móvil: | **Si** |
| Enmascaramiento de privacidad: | **Si** |
| Compensación de contraluz (BLC): | **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): | **Si** |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): | **Si** |
| Smart IR: | **Si** |

## Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Relación señal/ruido (SNR): **70 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711, G.726**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad eMMC: **8 GB**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Capacidad de RAM: **4000 MB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto USB: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo energético: **12.95 W**

Voltaje de salida CC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

## Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 8, Windows 7**

| Peso y dimensiones |
| --- |
| Altura: **122.6 mm** |
| Diámetro: **17.4 cm** |
| Peso: **1.3 kg** |
| **Contenido del empaque** |
| Número de cámaras: **1** |
| Kit de montaje: **Si** |

Link: https://mcashop.mx/producto/548430/vivotek-fd9387-ehtv-v3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.