



VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo

VIVOTEK FD9387-EHTV-V3, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: FD9387-EHTV-V3

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

VIVOTEK FD9387-EHTV-V3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 175°, Ángulo de inclinación: 0 - 80°, Rango de paneo: -175 - 175°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 48x

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Procesador incorporado: Si
Rango dinámico: 120 Db
Diseño

Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP66, IP67, IP69K
Código IK: IK10+
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 175°
Ángulo de inclinación: 0 - 80°
Rango de paneo: -175 - 175°
Velocidad de obturador: 1/5 - 1/32000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 48x
Número de lentes: 1
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 50 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1920 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si

Audio
Sistema de audio: De 2 vías
Sistema de audio Full dúplex: Si
Relación señal/ruido (SNR): 70 Db
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711, G.726
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 10 usuario(s)
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Capacidad eMMC: 8 GB
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Capacidad de RAM: 4000 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Puerto USB: Si
Enchufe de entrada de CC: Si
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, PoE
Voltaje de entrada AC: 24 V
Consumo energético: 12.95 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 8, Windows 7

Peso y dimensionesAltura: **122.6 mm**Diámetro: **17.4 cm**Peso: **1.3 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Link: <https://mcaShop.mx/producto/548430/vivotek-fd9387-ehv-v3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techo>