



VIVOTEK IB9387-EHTV-V3 Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK IB9387-EHTV-V3, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco

SKU: IB9387-EHTV-V3 (2.7-13.5mm)

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

VIVOTEK IB9387-EHTV-V3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.1 ~ 29.9°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 71.8 ~ 22.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 48x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 64.4 m

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Control PTZ: Si |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si |
| Rango dinámico: 120 Db |
| Diseño |
| Factor de forma: Bullet (shape) |
| Tipo de montaje: Techo/pared |
| Color del producto: Blanco |
| Código IP (International Protection): IP66, IP67 |
| Código IK: IK10 |
| Cámara fotográfica |
| Ángulo de rotación: 180° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.1 ~ 29.9° |

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **71.8 ~ 22.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **135.2 ~ 37.4°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 180°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **48x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Apertura máxima: **1.83**

Apertura mínima: **3.32**

Distancia de detección (angular): **64.4 m**

Distancia de detección (tele): **196.6 m**

Distancia de observación (angular): **25.7 m**

Distancia de observación (tele): **78.7 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **12.8 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **39.3 m**

Distancia de identificación (angular): **6.4 m**

Distancia de identificación (tele): **19.6 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **50 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726, MPEG-2**

Relación señal/ruido (SNR): **70 Db**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad eMMC: **8 GB**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Capacidad de RAM: **2000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Control de energíaTipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**Voltaje de entrada AC: **24 V**Consumo energético: **12.95 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra****Peso y dimensiones**Diámetro: **15.3 cm**Longitud: **285.7 mm**Peso: **2.09 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/548431/vivotek-ib9387-ehv-v3-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>