



PLANET Industrial L3 8-Port Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Aluminio, Azul
 PLANET Industrial L3 8-Port, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: IGS-6329-8UP2S4X

Información Técnica

- Marca: **PLANET**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Capacidad de conmutación: **106 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

PLANET Industrial L3 8-Port. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Número de módulos SFP instalados: 2, Número de módulos SFP+ instalados: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 106 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Clasificación del tráfico: Si
Inspección ARP: Si
Registro de eventos en sistema: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados: 2
Número de módulos SFP+ instalados: 4
Red
Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio dúplex: Si
Soporte de control de flujo: Si
Adición de vínculos: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Auto-negociación: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si
Soporte VLAN: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 106 Gbit/s
Rendimiento: 78.87 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas
Soporte Jumbo Frames: No
Marcos jumbo: 10000
Seguridad
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Diseño
Color del producto: Aluminio, Azul
Material de la cubierta: Aluminio
Botón de restaurar: Si
Indicadores LED: Si
Montaje de pared: Si
Montaje en carril DIN: Si
Certificación: FCC Part 15 Class A CE: EN 55032 , EN 55035 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Control de energía
Fuente de energía: CC
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 76 mm

Profundidad: **135 mm**

Altura: **152 mm**

Peso: **1.62 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/548625/planet-industrial-l3-8-port-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-aluminio-azul>