



# Hikvision DS-3E0105D-O dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Negro, Blanco

Hikvision DS-3E0105D-O, Fast Ethernet (10/100), Montaje de pared

SKU: DS-3E0105D-O

### Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No Montaje en rack: No

Apilable: No

Fuente de alimentación incluida: Si

Fuente de energía: CC

Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

### Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 5

#### Red

Soporte 10G: No Auto MDI / MDI-X: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s

Rango de reenvío: 0.74 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Guardar y remitir: Si

#### Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Indicadores LED: Si Montaje de pared: Si



Desempeño

Memoria interna: 0.768 MB

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Control de energía

Fuente de energía: CC

Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada DC: 5 V Corriente de entrada: 0.6 A Consumo de energía (máx.): 3 W

Protección de sobrecarga: Si

Voltaje de protección contra sobretensión: 2 kV

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 83 mm

Profundidad: 52 mm

Altura: 22 mm

Peso: 93 q

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE

Link: https://mcashop.mx/producto/548632/hikvision-ds-3e0105d-o-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-negro-blanco