



## Hikvision DS-3E0105D-O dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Negro, Blanco

Hikvision DS-3E0105D-O, Fast Ethernet (10/100), Montaje de pared

SKU: DS-3E0105D-O

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3E0105D-O. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 5 V. Montaje de pared

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Puertos e Interfaces</b>  |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>5</b>              |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b> |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>5</b>                              |
| <b>Red</b>   |
| Soporte 10G: <b>No</b>   |
| Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>          |
| Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: <b>Si</b>                        |
| Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: <b>Si</b>                     |
| <b>Transmisión de datos</b>  |
| Capacidad de conmutación: <b>1 Gbit/s</b>  |
| Rango de reenvío: <b>0.74 Mpps</b>   |
| Tabla de direcciones MAC: <b>2000 entradas</b>                                   |
| Guardar y remitir: <b>Si</b>   |
| <b>Diseño</b>  |
| Montaje en rack: <b>No</b>   |
| Apilable: <b>No</b>  |
| Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>   |
| Material de la cubierta: <b>Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)</b>           |

Indicadores LED: **Si**Montaje de pared: **Si****Desempeño**Memoria interna: **0.768 MB**Conectar y usar (Plug and Play): **Si****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE****Control de energía**Fuente de energía: **CC**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada DC: **5 V**Corriente de entrada: **0.6 A**Consumo de energía (máx.): **3 W**Protección de sobrecarga: **Si**Voltaje de protección contra sobretensión: **2 kV****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **83 mm**Profundidad: **52 mm**Altura: **22 mm**Peso: **93 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/548632/hikvision-ds-3e0105d-o-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-negro-blanco>