Growatt MAX 125KTL3-X2 MV Inversor Solar 137.5 kVA Blanco

Growatt MAX 125KTL3-X2 MV, 137.5 kVA, 180 V, 1000 V, 277 V, 480 V, 50/60 Hz

SKU: MAX125KTL3X2MV

Información Técnica

Marca: **Growatt**

Capacidad de potencia de salida (máx): **137.5 kVA**

Aspectos destacados

Growatt MAX 125KTL3-X2 MV. Capacidad de potencia de salida (máx): 137.5 kVA, Voltaje de entrada de operación (min): 180 V, Voltaje de entrada de operación (máx.): 1000 V. Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP66, Funciones de protección de poder: Polaridad inversa, Cortocircuito. Tecnología de visualización: LED. Ancho: 970 mm, Profundidad: 345 mm, Altura: 640 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (máx): **137.5 kVA**
Voltaje de entrada de operación (min): **180 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **1000 V**
Voltaje de operación de salida (min): **277 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **480 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Rango de voltaje MPP: **180 - 1000 V**
Potencia máxima de entrada (CC): **187500 W**
Potencia máxima: **125000 W**
Corriente de salida: **165.4 A**
Voltaje de arranque: **195 V**
Voltaje de entrada DC: **720 V**
Corriente de cortocircuito por MPPT (máx.): **40 A**
THD, distorsión armónica total: **3%**
Eficiencia: **99%**
Eficiencia (MPPT): **99.9%**
Eficiencia (UE): **98.5%**
Diseño
Color del producto: **Blanco**
Código IP (International Protection): **IP66**
Funciones de protección de poder: **Polaridad inversa, Cortocircuito**
Exhibición
Pantalla incorporada: **Si**

Tecnología de visualización:	**LED**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 100%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**970 mm**
Profundidad:	**345 mm**
Altura:	**640 mm**
Peso:	**84 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/548644/growatt-max-125ktl3-x2-mv-inversor-solar-1375-kva-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.