



StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C para 3 Monitores - 4K 60Hz Doble + HDMI y DisplayPort 4K 30Hz - Hub USB de 3 Puertos - PD 100W - Docking Station de Viajes - Win/Chrome

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C para 3 Monitores - 4K 60Hz Doble + HDMI y DisplayPort 4K 30Hz - Hub USB de 3 Puertos - PD 100W - Docking Station de Viajes - Win/Chrome, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 100 W, 2.0b, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: 117B-USBC-MULTIPOINT

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Entrada de micrófono: **No**
- Número de puertos HDMI: **2**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Color del producto: **Gris**
- Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C para 3 Monitores - 4K 60Hz Doble + HDMI y DisplayPort 4K 30Hz - Hub USB de 3 Puertos - PD 100W - Docking Station de Viajes - Win/Chrome. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Gris, Velocidad de transferencia de datos: 10 Gbit/s, Tipo HD: 4K Ultra HD. Tipo de alimentación: USB, Consumo energético: 15 W, Longitud del cable USB: 0.6 m. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 3
Suministro de potencia USB: Si
Revisión de envío de energía de USB: 3.0
Envío de energía de USB hasta: 100 W
Número de puertos HDMI: 2
Versión HDMI: 2.0b
Cantidad de DisplayPorts: 2
Versión de DisplayPort: 1.4

Entrada de micrófono: **No****Red**Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Conexión lista LAN: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**Bidireccional completo (Full duplex): **Si****Desempeño**Lector de tarjeta integrado: **No**Velocidad de transferencia de datos: **10 Gbit/s**Tipo HD: **4K Ultra HD**Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Píxeles**Número de pantallas soportadas: **3**Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**Color del producto: **Gris**Indicadores LED: **Si**Apoyo UASP: **Si**Material de la cubierta: **Plástico****Control de energía**Tipo de alimentación: **USB**Consumo energético: **15 W**Longitud del cable USB: **0.6 m****Software**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterp**Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sustentabilidad: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **56 mm**

Profundidad: 122 mm
Altura: 18 mm
Peso: 113 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 124 mm
Largo del paquete: 241 mm
Alto del paquete: 32 mm
Peso del paquete: 210 g
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida: Si
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS
Datos de logística
Cantidad por caja principal: 24 pieza(s)
Largo de la caja principal: 290 mm
Longitud de la caja principal: 530 mm
Alto de la caja principal: 235 mm
Otras características
Circuito integrado: Parade - PS8469, Synaptics - VMM5322, VIA - VL822, VIA - VL103, Realtek - RTL8153

Link: <https://mcashop.mx/producto/548804/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-para-3-monitores-4k-60hz-doble-hdmi-y-displayport-4k-30hz-hub-usb-de-3-puertos-pd-100w-docking-station-de-viajes-winchrome>