



Hikvision DS-6908UDI(C) decodificador de vídeo 128 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6908UDI(C), 128 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 60 fps, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, AAC, G.711, G.711u, G.722

SKU: DS-6908UDI(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de canales: **128 canales**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

Los datos de vigilancia se desplazan por un camino largo y sinuoso hasta llegar a las pantallas que están delante suyo. Según los detalles de la instalación, muchos tipos de obstáculos e interferencias pueden interponerse en el camino de una transmisión crítica. Para que el recorrido sea seguro y sin problemas, sus datos necesitan un poco de ayuda.

En este viaje, las potentes paredes de video fáciles de operar ofrecen imágenes y videos nítidos y vívidos para que se vean a la perfección en las pantallas. Los teclados y las controladoras de Hikvision ponen el poder en sus manos para encontrar los detalles correctos en el momento adecuado.

Hikvision ofrece la transmisión de video que buscan los profesionales de la seguridad y el control que necesitan con el fin de crear un entorno seguro y bien supervisado para el acelerado mundo actual y futuro.

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Cantidad de canales: 128 canales |
| Canales de entrada de alarma: 8 |
| Canales de salida de alarma: 8 |
| Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro: 60 fps |
| Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4 |
| Formatos de audio soportados: AAC, G.711, G.711u, G.722 |
| Características |
| Color del producto: Negro |
| Indicadores LED: Si |
| Red |
| Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X) |
| Puertos e Interfaces |
| Número de salidas HDMI: 8 |

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tipo de conector de audio: **3.5 mm (1/8 ")**

Puerto RS-232: **1**

Puertos RS-485: **1**

Control de energía

Voltaje de entrada de adaptador AC: **220 V**

Consumo de energía (máx.): **70 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **320.8 mm**

Altura: **44.5 mm**

Peso: **5.2 kg**

Peso del paquete: **6.28 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/548899/hikvision-ds-6908udic-decodificador-de-video-128-canales-3840-x-2160-pixeles>