



## Hikvision DS-6908UDI(C) decodificador de vídeo 128 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6908UDI(C), 128 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 60 fps, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4, AAC, G.711, G.711u, G.722

SKU: DS-6908UDI(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-6908UDI(C). Cantidad de canales: 128 canales, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 60 fps. Color del producto: Negro. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X). Tipo de conector de audio: 3.5 mm (1/8 "). Voltaje de entrada de adaptador AC: 220 V, Consumo de energía (máx.): 70 W

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Cantidad de canales: <b>128 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>8</b>
Canales de salida de alarma: <b>8</b>
Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>60 fps</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC, G.711, G.711u, G.722</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000BaseE-T(X)</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Número de salidas HDMI: <b>8</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>

Tipo de conector de audio: <b>3.5 mm (1/8 ")</b>
Puerto - RS-232: <b>1</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
Control de energía
Voltaje de entrada de adaptador AC: <b>220 V</b>
Consumo de energía (máx.): <b>70 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>440 mm</b>
Profundidad: <b>320.8 mm</b>
Altura: <b>44.5 mm</b>
Peso: <b>5.2 kg</b>
Peso del paquete: <b>6.28 kg</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/548899/hikvision-ds-6908udic-decodificador-de-video-128-canales-3840-x-2160-pixeles>