



Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, (3840 x 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2

SKU: DS-7608NXI-I2/8P/S(E)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 8 canales Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III

Capacidad del HDD: 0 GB Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9

Wifi: No

Aspectos destacados

Las cámaras de alta calidad merecen un NVR de máxima calidad. Los NVR todo en uno cuentan con potentes funciones, compatibles con una resolución de hasta 32 MP para la grabación. La salida de definición ultraalta de hasta 4K ya es compatible con todos los modelos de NVR, desde los modelos básicos hasta los modelos profesionales. Para la seguridad de datos, las grabadoras de vídeo en red de Hikvision proporcionan funciones de ANR, RAID y reserva activa N+1, lo que garantiza una grabación de vídeo estable y fiable. Gracias a las unidades de deep learning, la grabación de vídeo de Hikvision es más potente e inteligente que nunca.

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 8 canales

Canales de entrada de alarma: 4

Canales de salida de alarma: 1

Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Resoluciones soportadas: (3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Codecs de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2

Ancho de banda de entrada: 80 Mbit/s Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s

Detector de rostro: Si

Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

Disco duro

Capacidad del HDD: 0 GB

Número de HDDs soportados: 2

Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB

Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III



Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Entradas RCA de sonido: 1 Salidas RCA de sonido: 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP, HTTPS

Características

Montaje en rack: Si Capacidad del rack: 1U

Color del producto: Negro

Certificación: FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Control de energía

Consumo energético: 30 W

Voltaje de entrada AC: 100-240 V Frecuencia de entrada AC: 50-60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 385 mm

Profundidad: 315 mm

Altura: 52 mm Peso: 2.5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/548913/hikvision-ds-7608nxi-i28pse-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro