



Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2

SKU: DS-7608NXI-I2/8P/S(E)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S(E). Canales de entrada de vídeo: 8 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales. Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro, Certificación: FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4. Consumo energético: 30 W, Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50-60 Hz

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 8 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768)
Codecs de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
Ancho de banda de entrada: 80 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 2

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS****Características**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Color del producto: **Negro**Certificación: **FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4****Control de energía**Consumo energético: **30 W**Voltaje de entrada AC: **100-240 V**Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **385 mm**Profundidad: **315 mm**Altura: **52 mm**Peso: **2.5 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/548913/hikvision-ds-7608nxi-i28pse-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.