XPG COREREACTOR II 750W unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

XPG COREREACTOR II 750W, 750 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, 22 A, 62.5 A

SKU: COREREACTORII750G-BKCUS

Información Técnica

Marca: **XPG**
Color del producto: **Negro**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **750 W**

Aspectos destacados

XPG COREREACTOR II 750W. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Tipo de cableado: Totalmente modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Certificación: CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **750 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **47 - 63 Hz**
Corriente de entrada: **10 A**
Factor de poder: **0.99**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **22 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **62.5 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **22 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**
Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Surge & inrush protection (SIP), Bajo voltaje**
Puertos e Interfaces
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Número de conectores de energía SATA: **8**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Conector de energía EPS (8-pin):	**Si**
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin):	**6**
Conector de potencia ATX (24 pines):	**Si**
Conector de alimentación ATX (12+4 pines):	**Si**
Tipo de cableado:	**Totalmente modular**
Desempeño	
Certificación 80 PLUS:	**80 PLUS Gold**
Utilizar con:	**PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU):	**ATX**
Versión ATX:	**3.0**
Versión EPS:	**2.92**
Tecnología de rodamientos:	**FDB**
Tiempo medio entre fallos:	**100000 h**
Diseño	
Color del producto:	**Negro**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Diámetro de ventilador:	**12 cm**
Número de ventiladores:	**1 Ventilador(es)**
Certificados	
Certificación:	**CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Zeichen | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**140 mm**
Profundidad:	**150 mm**
Altura:	**86 mm**
Peso:	**1.6 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**210 mm**
Largo del paquete:	**338 mm**
Alto del paquete:	**157 mm**
Peso del paquete:	**3.1 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/548942/xpg-corereactor-ii-750w-unidad-de-fuente-de-alimentacion-204-pin-atx-atx-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.