



Hikvision DS-6904UDI(C) decodificador de vídeo 64 canales 3840 x 2160 Pixeles

Hikvision DS-6904UDI(C), 64 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 60 fps, 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), H.264, H.264+, H.265, MPEG4, H.265+, G.711u, G.722, AAC, G.711

SKU: DS-6904UDI(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Velocidad máxima de cuadro: 60 fps

Color del producto: Negro

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

Los datos de vigilancia se desplazan por un camino largo y sinuoso hasta llegar a las pantallas que están delante suyo. Según los detalles de la instalación, muchos tipos de obstáculos e interferencias pueden interponerse en el camino de una transmisión crítica. Para que el recorrido sea seguro y sin problemas, sus datos necesitan un poco de ayuda.

En este viaje, las potentes paredes de video fáciles de operar ofrecen imágenes y videos nítidos y vívidos para que se vean a la perfección en las pantallas. Los teclados y las controladoras de Hikvision ponen el poder en sus manos para encontrar los detalles correctos en el momento adecuado.

Hikvision ofrece la transmisión de video que buscan los profesionales de la seguridad y el control que necesitan con el fin de crear un entorno seguro y bien supervisado para el acelerado mundo actual y futuro.

Especificaciones

Desempeño

Cantidad de canales: 64 canales

Canales de entrada de alarma: 8

Canales de salida de alarma: 8

Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles

Velocidad máxima de cuadro: 60 fps

Formatos gráficos soportados: 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, MPEG4, H.265+

Formatos de audio soportados: G.711u, G.722, AAC, G.711

Características

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseE-T(X)

Puertos e Interfaces

Número de salidas HDMI: 4

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Tipo de conector de audio: 3.5 mm (1/8 ")

Puerto - RS-232: 1
Puertos RS-485: 1

Control de energía

Voltaje de entrada de adaptador AC: 220 V

Consumo de energía (máx.): 50 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 320.8 mm

Altura: 44.5 mm

Peso: 5.2 kg

Peso del paquete: 6.28 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/548999/hikvision-ds-6904udic-decodificador-de-video-64-canales-3840-x-2160-pixeles