



PLANET IXT-705AT convertidor de red 20000 Mbit/s Azul

PLANET IXT-705AT, 20000 Mbit/s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s, Completo, Semi (dúplex), 100 m, alarma, Fallo, Enlace, Corriente

SKU: IXT-705AT

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **SFP+**

Distancia de transferencia máxima: **100 m**

Rango máximo de transferencia de datos: **20000 Mbit/s**

Aspectos destacados

PLANET IXT-705AT. Rango máximo de transferencia de datos: 20000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s. Distancia de transferencia máxima: 100 m. Indicadores LED: alarma, Fallo, Enlace, Corriente, Color del producto: Azul, Material de la cubierta: Metal. Conector fibra óptica: SFP+, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 12 - 48 V

Especificaciones

Red
Rango máximo de transferencia de datos: 20000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 16000
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex)
Desempeño
Distancia de transferencia máxima: 100 m
Características
Interno: No
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Indicadores LED: alarma, Fallo, Enlace, Corriente
Color del producto: Azul
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP30
Montaje en carril DIN: Si

Puertos e InterfacesTecnología de conectividad: **Alámbrico**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos de canal de fibra: **1**Conector fibra óptica: **SFP+****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 - 48 V****Peso y dimensiones**Ancho: **32 mm**Profundidad: **87 mm**Altura: **135 mm**Peso: **458 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 75 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Certificados**Certificación: **FCC Part 15 Class A, CE****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/549073/planet-ixt-705at-convertidor-de-red-20000-mbits-azul>