



PLANET XT-705A convertidor de red 10000 Mbit/s Multimodo, Modo único

PLANET XT-705A, 10000 Mbit/s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, 10GBASE-X, Completo, Semi (dúplex), Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7

SKU: XT-705A

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **SFP+**

Distancia de transferencia máxima: **60000 m**

Rango máximo de transferencia de datos: **10000 Mbit/s**

Aspectos destacados

PLANET XT-705A. Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet. Distancia de transferencia máxima: 60000 m, Estructura de modo de fibra: Multimodo, Modo único, Diámetros de fibra de cable soportado: 9/125,50/125,62.5/125 µm. Indicadores LED: Enlace, Corriente, Material de la cubierta: Metal. Conector fibra óptica: SFP+, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 5 V, Corriente de entrada: 2 A, Consumo energético: 26 W

Especificaciones

Red
Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Tecnología de fibra de cableado ethernet: 10GBASE-X
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 16000
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-negociación: Si
Guardar y remitir: Si
Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex)
Tipos de cable soportados: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7
Desempeño
Distancia de transferencia máxima: 60000 m
Estructura de modo de fibra: Multimodo, Modo único
Diámetros de fibra de cable soportado: 9/125,50/125,62.5/125 µm

CaracterísticasInterno: **No**Indicadores LED: **Enlace, Corriente**Material de la cubierta: **Metal**Montaje en carril DIN: **Si****Puertos e Interfaces**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos de canal de fibra: **1**Conector fibra óptica: **SFP+****Control de energía**Voltaje de entrada: **5 V**Corriente de entrada: **2 A**Consumo energético: **26 W****Peso y dimensiones**Ancho: **94 mm**Profundidad: **70 mm**Altura: **26 mm**Peso: **180 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Certificados**Certificación: **FCC Part 15 Class A, CE****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/549075/planet-xt-705a-convertidor-de-red-10000-mbits-multimodo-modo-unico>