



ZKTeco PE042-55-C dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

ZKTeco PE042-55-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: PE042-55-C

Información Técnica

Marca: ZKTeco Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Fuente de alimentación incluida: Si Fuente de energía: Corriente alterna Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Tipos de cable soportados: Cat3, Cat5e, Cat6a

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s

Rango de reenvío: 0.1488 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas

Guardar y remitir: Si

Diseño

Indicadores LED: Si

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: 100000 h

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada AC: 110 - 260 V

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 4

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 80 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 200 mm

Altura: 45 mm

Peso: 520 g

Link: https://mcashop.mx/producto/549110/zkteco-pe042-55-c-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe