

ZKTeco



ZKTeco PE042-55-C dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

ZKTeco PE042-55-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: PE042-55-C

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**Soporte 10G: **No**Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**Soporte 10G: **No**Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat5e, Cat6a**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**Rango de reenvío: **0.1488 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**Guardar y remitir: **Si**

Diseño

Indicadores LED: **Si**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **110 - 260 V**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **120 mm**Profundidad: **200 mm**Altura: **45 mm**Peso: **520 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/549110/zkteco-pe042-55-c-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe>