



Hikvision DS-3E1105P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1105P-EI/M, Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DS-3E1105P-EI/M

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Fuente de energía: **DC/PoE**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Aspectos destacados

Ábrase camino por la seguridad con conmutadores de gestión inteligente

Ahora puede implementar y mantener rápidamente su sistema y resolver problemas sin tener que ir al emplazamiento. La gestión del sistema de seguridad es ahora más cómoda que nunca.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **5**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **32**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**

Rango de reenvío: **0.89 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **0.768 MB**

Seguridad

Protección contra loops: **Si**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Botón de restaurar: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Voltaje de entrada DC: **54 V**

Corriente de entrada: **0.92 A**

Consumo de energía (máx.): **50 W**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **45 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **121.1 mm**

Profundidad: **83.1 mm**

Altura: **27.6 mm**

Peso: **260 g**

Empaqueado de datos

Peso del paquete: **750 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/549139/hikvision-ds-3e1105p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poE-gris>