

Hikvision DS-3E1105P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1105P-EI/M, Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DS-3E1105P-EI/M

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **0.89 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **45 W**

Aspectos destacados

Ábrase camino por la seguridad con conmutadores de gestión inteligente
Ahora puede implementar y mantener rápidamente su sistema y resolver problemas sin tener que ir al emplazamiento. La gestión del sistema de seguridad es ahora más cómoda que nunca.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **5**
Cantidad de puertos de enlace ascendente: **1**
Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**
Peso y dimensiones
Ancho: **121.1 mm**
Profundidad: **83.1 mm**
Altura: **27.6 mm**
Peso: **260 g**
Control de energía
Fuente de energía: **DC/PoE**
Voltaje de entrada DC: **54 V**
Corriente de entrada: **0.92 A**
Consumo máximo de energía: **50 W**
Protección de sobrecarga: **Si**
Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**	
Red	
Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**	
Soporte 10G: **No**	
Adición de vínculos: **Si**	
Soporte VLAN: **Si**	
Cantidad de VLANs: **32**	
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**	
Rango de reenvío: **0.89 Mpps**	
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**	
Memoria intermedia de paquetes: **0.768 MB**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **750 g**	
Seguridad	
Protección contra loops: **Si**	
Características de administración	
Tipo de interruptor: **Gestionado**	
Diseño	
Color del producto: **Gris**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Botón de restauración disponible: **Si**	
Montaje de pared: **Si**	
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**	
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**	
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**	
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **45 W**	
Desempeño	
Sin ventilador: **Si**	

Link: https://mcashop.mx/producto/549139/hikvision-ds-3e1105p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.