



# Hikvision DS-3E1105P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1105P-EI/M, Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DS-3E1105P-EI/M

### Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Fuente de energía: DC/PoE

Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

## Aspectos destacados

### Ábrase camino por la seguridad con conmutadores de gestión inteligente

Ahora puede implementar y mantener rápidamente su sistema y resolver problemas sin tener que ir al emplazamiento. La gestión del sistema de seguridad es ahora más cómoda que nunca.

## **Especificaciones**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 5 Cantidad de puertos de enlace ascendente: 1

Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

### Red

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Soporte 10G: No Adición de vínculos: Si Soporte VLAN: Si

Número de VLANs: 32

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s

Rango de reenvío: 0.89 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas



Memoria intermedia de paquetes: 0.768 MB

Seguridad

Protección contra loops: Si

Diseño

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Metal

Botón de restaurar: Si Montaje de pared: Si

Desempeño

Sin ventilador: Si

Control de energía

Fuente de energía: DC/PoE

Voltaje de entrada DC: 54 V Corriente de entrada: 0.92 A

Consumo de energía (máx.): 50 W

Protección de sobrecarga: Si

Voltaje de protección contra sobretensión: 6 kV

Funciones de protección de poder: Protección contra sobrevoltaje

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 4

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 45 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: **121.1 mm** 

Profundidad: 83.1 mm

Altura: 27.6 mm

Peso: 260 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 750 g

Link: https://mcashop.mx/producto/549139/hikvision-ds-3e1105p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-gris