Hikvision DS-3E1526P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1526P-EI/M, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: DS-3E1526P-EI/M

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de energía: **AC/PoE**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **25**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3E1526P-EI/M. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 25. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración	
Tipo de interruptor:	**Gestionado**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:	**25**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos:	**25**
Cantidad de ranuras del módulo SFP:	**1**
Conector eléctrico:	**Conector de entrada de CA**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G:	**No**
Espejeo de puertos:	**Si**
Adición de vínculos:	**Si**

Detección de la longitud del cable: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **32**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Rango de reenvío: **41.66 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **4.1 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Protección contra loops: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Control de energía

Fuente de energía: **AC/PoE**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **4 A**

Consumo de energía (máx.): **250 W**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **230 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho:	**440 mm**
Profundidad:	**220.8 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**2.96 kg**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**3.2 kg**
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Certificados de sustentabilidad:	**CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

Link: https://mcashop.mx/producto/549140/hikvision-ds-3e1526p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.