



Hikvision DS-3WG210GP-SI enrutador Gigabit Ethernet

Hikvision DS-3WG210GP-SI, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Gris

SKU: DS-3WG210GP-SI

Información Técnica

Marca: Hikvision

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA2, WPA3

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Color del producto: Gris

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 10 Administración basada en web: Si

Ethernet WAN: Si DSL WAN: No

Ranura para tarieta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

SFP WAN: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

SFP WAN: No

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s

Rango de reenvío: 20000 Mpps

Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s

Soporte VLAN: Si

Multidifusión, soporte: Si

Enrutamiento basado en políticas: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Botón de restaurar: Si Firmware actualizable: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 10



Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 10

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Enchufe de entrada de CC: Si

Protocolos

DHCP, cliente: Si DHCP, servidor: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA2, WPA3

Prevención de ataques ARP: Si

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Traducción de direcciones de red (NAT): Si

Funcionalidad NAT: 40000 Max. Access

Certificados

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CB, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Guía de configuración rápida: Si

Características

Memoria Flash: 128 MB Memoria interna: 256 MB

Diseño

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Control de energía

Consumo de energía (máx.): 80 W

Tipo de alimentación: CC, PoE

Corriente de entrada: 1.48 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 190 mm

Profundidad: 125 mm

Altura: 27 mm

Peso: 500 q

Otras características

Voltaje de entrada: 54 V



Link: https://mcashop.mx/producto/549147/hikvision-ds-3wg210gp-si-enrutador-gigabit-ethernet-gris