



Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2XC6047G0-LS(2.8mm)(PA) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Pared

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2XC6047G0-LS(2.8mm)(PA), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, HEOP 2.0, Caffe, TensorFlow, C, C++

SKU: DS-2XC6047G0-LS(2.8MM)(O-STD)(PA)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**Tipo de sensor: **CMOS**Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Gris, Negro

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2XC6047G0-LS(2.8mm)(PA). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Gris, Negro, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 101.73°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55.12°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 64 m, Distancia de observación: 25.4 m, Distancia de reconocimiento: 12.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Open platform version: HEOP 2.0
Al software framework: Caffe, TensorFlow
Lenguajes de programación soportados: C, C++
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi



Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Gris, Negro

Código IP (International Protection): IP68

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 101.73°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55.12°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120.84°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/100000 - 1 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 64 m

Distancia de observación: 25.4 m

Distancia de reconocimiento: 12.8 m

Apertura máxima: 1

Distancia de identificación: 6.4 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: Blanco

Vídeo

Página 2 de 5



mcashop

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x

1440, 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p, 1520p

Grabación de vídeo: Si

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 50 Db

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Capacidad eMMC: 2 GB



Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria Flash: 60 MB

Capacidad de RAM: 350 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Línea de cruce, Intromisión, Detección de entrada en área, Region exiting detection

Latido: Si

Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Registro de flashes: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 7.2 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7.2 W

Voltaje de salida CC: 9, 12, 24, 36

Corriente de salida CC: 0.8 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Ancho: 105.6 mm

Profundidad: 250.5 mm

Altura: 91.9 mm

Peso: 760 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 315 mm

Largo del paquete: 137 mm

Alto del paquete: 141 mm

Peso del paquete: 1.12 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/549225/hikvision-anti-corrosion-series-ds-2xc6047g0-ls28mmpa-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-pared