



Mercusys MS105GS dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Mercusys MS105GS, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje de pared

SKU: MS105GS

Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Mercusys MS105GS. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conector eléctrico: Toma de entrada de CC
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Medio dúplex: Si
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-negociación: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): 0.1 kilometros

Transmisión de datosCapacidad de conmutación: **10 Gbit/s**Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**Guardar y remitir: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **9000**Memoria intermedia de paquetes: **0.125 MB****Diseño**Montaje en rack: **No**Apilable: **No**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Si**Montaje de pared: **Si**Certificación: **CE, RoHS****Desempeño**Sin ventilador: **Si****Control de energía**Fuente de energía: **CC**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **220 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Voltaje de entrada DC: **5 V**Corriente de entrada: **0.6 A**Consumo de energía (máx.): **3.614 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Disipación del calor: **12.331 BTU/h****Peso y dimensiones**Ancho: **99.8 mm**

Profundidad: **98 mm**

Altura: **25.1 mm**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/549231/mercusys-ms105gs-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>