



## Hikvision DS-3WR15X router inalámbrico Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Hikvision DS-3WR15X, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador de escritorio / poste

SKU: DS-3WR15X

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1501 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3WR15X. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1501 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Tipo de producto: Enrutador de escritorio / poste, Color del producto: Negro

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1501 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Receptor de sensibilidad: <b>5GHz: -89dBm@HE80-MCS0 -60dBm@HE80-MCS11 2.4GHz: -93dBm@HT40-MCS0 -73dBm@HT40-MCS7</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>4</b>

Puerto USB: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Accesode invitados: **Si**

Programar el acceso: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

#### Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Enrutador de escritorio / poste**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **241.3 mm**

Profundidad: **156.3 mm**

Altura: **140.8 mm**

Peso: **245 g**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **380 mm**

Largo del paquete: **73 mm**

Alto del paquete: **285 mm**

Peso del paquete: **790 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/549423/hikvision-ds-3wr15x-router-inalambrico-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>