



Hikvision DS-3WR15X router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Hikvision DS-3WR15X, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador de escritorio / poste

SKU: DS-3WR15X

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1501 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de producto: **Enrutador de escritorio / poste**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1501 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **1201 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **300 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Receptor de sensibilidad: **5GHz: -89dBm@HE80-MCS0 -60dBm@HE80-MCS11 2.4GHz: -93dBm@HT40-MCS0 -73dBm@HT40-MCS7**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Accesode invitados: **Si**

Programar el acceso: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Enrutador de escritorio / poste**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Características

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **241.3 mm**

Profundidad: **156.3 mm**

Altura: **140.8 mm**

Peso: **245 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **380 mm**

Largo del paquete: **73 mm**

Alto del paquete: **285 mm**

Peso del paquete: **790 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/549423/hikvision-ds-3wr15x-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>