



## Hikvision DS-UPS3000-X sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 1800 W 6 salidas AC

Hikvision DS-UPS3000-X, 3 kVA, 1800 W, Pulse width modulation (PWM), 85 V, 150 V, 50/60 Hz

SKU: DS-UPS3000-X

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Pulse width modulation (PWM)**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-UPS3000-X. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 1800 W, Forma de onda: Pulse width modulation (PWM). Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería (90%): 8 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 145 mm, Profundidad: 412 mm, Altura: 210 mm

### Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1800 W</b>
Forma de onda: <b>Pulse width modulation (PWM)</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>85 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>125 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de poder: <b>Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b>

**Puertos e Interfaces**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Tipo de puerto USB: **USB Tipo B****Batería**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **4**Tiempo de recarga de la batería (90%): **8 h****Diseño**Factor de forma: **Mini Tower**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de control: **Botones**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **145 mm**Profundidad: **412 mm**Altura: **210 mm**Peso: **18.5 kg****Otras características**Protección de sobrecarga: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/549425/hikvision-ds-ups3000-x-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-1800-w-6-salidas-ac>