



Ubiquiti UVC-AI-Theta Cubierto Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3264 x 2448 Pixeles

Ubiquiti UVC-AI-Theta, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, FCC, IC, CE, Blanco, Cubierto

SKU: UVC-AI-THETA

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **3264 x 2448 Pixeles**

Total de megapíxeles: **12 MP**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Ethernet: **Si**

Factor de forma: **Cubierto**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Ubiquiti UVC-AI-Theta. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Color del producto: Blanco, Factor de forma: Cubierto, Indicadores LED: Actividad, Enlace. Ángulo de campo de visión (FOV): 360°. Tipo de sensor: CMOS. Máxima resolución: 3264 x 2448 Pixeles, Total de megapíxeles: 12 MP, Formatos de vídeo compatibles: H.264, MJPG

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Control PTZ: Si
Visualización a distancia: Si
Procesador incorporado: Si
Certificación: FCC, IC, CE
Diseño
Factor de forma: Cubierto
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Actividad, Enlace
Material de la cubierta: Aluminio, Policarbonato (PC), Cloruro de polivinilo (PVC)
Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **360°**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Autoenfoco: **Si**

Vídeo

Máxima resolución: **3264 x 2448 Píxeles**

Total de megapíxeles: **12 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, MJPG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **24 fps**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet**

Vista viva: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **5 V**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.5 W**

Voltaje de salida CC: **36, 57**

Corriente de salida CC: **0.5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **38 mm**

Peso: **330 g**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/549502/ubiquiti-uvc-ai-theta-cubierto-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-3264-x-2448-pixeles>