



# Victron Energy Skylla 24/100 cargador de batería Corriente alterna, CC

Victron Energy Skylla 24/100

SKU: CSTG24/100

### Información Técnica

Marca: Victron Energy

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Pilas incluidas: No Color del producto: Azul

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

## Aspectos destacados

Rango de tensión de entrada universal de entre 90 y 265V CA y también adecuado para alimentación CC Todos los modelos pueden funcionar sin ningún tipo de ajuste con tensiones que van de los 90 a los 265 voltios, ya sea a 50 ó a 60 Hz.

Los cargadores también pueden aceptar una alimentación de entre 90 y 400V CC.

Homologación Germanischer Lloyd Los cargadores han sido homologados por la Germanischer Lloyd (GL) en la categoría medioambiental C, EMC 1.

La categoría C se aplica a equipos protegidos de la intemperie.

EMC 1 se aplica a los límites de emisiones conducidas y radiadas para equipos instalados en el puente de un barco.

La homologación GL C, EMC1 implica que los cargadores también cumplen con la norma IEC 60945-2002, categoría "protegidos" y "equipos instalados en el puente de un barco".

La homologación GL se aplica a una alimentación de 185-265V CA.

# **Especificaciones**

### Características

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Diseño

Color del producto: Azul

Material de la cubierta: Aluminio

Indicadores LED: Carga

Montaje de pared: Si

#### Control de energía

Voltaje de entrada: 90 - 265 V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

La tensión de carga: 28.5 V

Corriente de carga: 100 A

Batería

Pilas incluidas: No

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 50 °C

#### Peso y dimensiones

Ancho: 250 mm

Profundidad: 257 mm

Altura: 365 mm Peso: 10 kg

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/549543/victron-energy-skylla-24100-cargador-de-bateria-corriente-alterna-cc