

Intellinet 561235 adaptador PoE Gigabit Ethernet 48 V

Intellinet 561235, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Completo, Cat5e, Negro

SKU: 561235

Información Técnica

Marca: **Intellinet**

Voltaje PoE: **48 V**

Aspectos destacados

60 Watts de energía para el internet de las cosas (IoT)! El Inyector Ultra PoE Gigabit de Intellinet provee hasta 60 W usando los cuatro pares de cables trenzados Cat5 o Cat6 para soportar aplicaciones IoT como alumbrado, sensores y automación de edificios. Los sistemas de alarma requieren de 30 a 50 watts de energía. Punto de escala lectores de tarjetas e impresoras necesitan de hasta 60 watts. Los accesorios de alumbrado y controladores requieren de 40 a 50 watts. Un dispositivo cliente liviano requiere de hasta 50 watts. Tu estas listo para ellos con el Inyector Ultra PoE Gigabit de Intellinet. Compatibilidad completa con dispositivos alimentados PoE existentes IEEE 802.3af/at El Inyector Ultra PoE Gigabit de Intellinet te permite conectar tus productos compatibles con IEEE 802.3af/at a un switch de puerto a uno que no sea PoE LAN. El inyector puede ser usado para conectar un punto de acceso inalámbrico, teléfono IP, cámara de red o cualquier dispositivo alimentado por IEEE 802.3af/at a un switch. Costos de cableado reducidosYa no es necesario correr líneas de energía CA para tus puntos de acceso inalámbricos, cámaras de red o telefono IP. Simplemente conecta el inyector PoE al puerto Lan del switch y usa el cableado existent Cat5 para entregas de corriente continua al igual que para transferir información. Protege tu equipo Una vez que la corriente continua esté conectada a tu equipamiento de red a través del cableado Cat5e/6, el Inyector PoE de Intellinet asegura que tus productos están protegidos de problemas de energía como cortocircuitos, sobrecarga de corrientes y altos voltajes.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Peso y dimensiones
Ancho: **61 mm**
Profundidad: **123 mm**
Altura: **40 mm**
Peso: **290 g**
Control de energía
Voltaje PoE: **48 V**
Voltaje de entrada del adaptador AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de adaptador AC: **50/60 Hz**
Corriente de salida: **1.25 A**
Consumo máximo de energía: **60 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 104 °F**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 80 °C**
Red
Tipo de interfaz Ethernet: **Gigabit Ethernet**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Sistema de dúplex: **Completo**
Tipos de cable soportados: **Cat5e**
Certificados
Certificación: **FCC , CE**
Contenido del empaque
Cantidad de productos: **1 pieza(s)**
Cable de alimentación incluido: **Si**
Manual de usuario incluido: **Si**
Características
Color del producto: **Negro**

Link: https://mcashop.mx/producto/551791/intellinet-561235-adaptador-poe-gigabit-ethernet-48-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.