



Manhattan Splitter HDMI con 4 puertos 4K y reductor de escala Duplica una señal HDMI en cuatro salidas HDMI (1x4), 4K@60Hz, 18G, interruptor EDID para reducción de escala, negro

Manhattan Splitter HDMI con 4 puertos 4K y reductor de escala Duplica una señal HDMI en cuatro salidas HDMI (1x4), 4K@60Hz, 18G, interruptor EDID para reducción de escala, negro, HDMI, 4x HDMI, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, Plástico, 4K Ultra HD

SKU: 208369

Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Salida de vídeo: **4x HDMI**

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Cantidad de puertos de video: **5**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Aspectos destacados

Splitter HDMI 4K de 4 puertos con reductor de escala: divide fácilmente una única señal de audio/vídeo HDMI en cuatro pantallas HDMI en 4K60 UHD y HDR

El Splitter HDMI compacto de 4 puertos 4K@60Hz de Manhattan divide una señal de una única fuente HDMI a cuatro pantallas sin distorsionar ni degradar su vídeo.

Solución flexible con reducción de escala de 4K a 1080p para muchas aplicaciones A/V

Ideal para ferias comerciales, aulas, videoconferencias, presentaciones y aplicaciones minoristas, este divisor 1x4 es una excelente opción para dividir y distribuir una señal sincrónica a cuatro pantallas cuando el equipo fuente se almacena de forma remota en una habitación o gabinete seguro. Conecte en cascada varias unidades hasta tres niveles para emitir vídeo/audio HDMI a pantallas adicionales en aplicaciones ampliamente distribuidas. Un interruptor de administración EDID inteligente en la unidad puede reducir una señal de entrada 4K a Full HD (o inferior), lo que hace que las instalaciones con pantallas antiguas sean sencillas.

Fácil instalación y amplia compatibilidad

El pleno cumplimiento de HDMI 2.0 y HDCP 2.3 garantiza que este divisor de 4 vías pueda proporcionar un rendimiento confiable. Conecta rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el cable de alimentación Micro-USB para completar esta accesible solución HDMI 4K de ultra alta definición, sin necesidad de configuración de software/hardware ni ajustes complicados. La total compatibilidad con pantallas 4K@30Hz y 1080p garantiza que funcionará con cualquier dispositivo de origen o destino HDMI. Este Splitter 4K es perfecto para aplicaciones de señalización digital, donde el equipo puede variar según el sitio.

Vídeo de alta calidad

Con un ancho de banda de transmisión de hasta 18 Gbps, este Splitter HDMI admite resoluciones UHD de hasta 3840x2160 (4K) a 60 Hz. Para transiciones de color y vídeo fluidas, el divisor ofrece submuestreo de croma 4:4:4, por lo que cada píxel obtiene su propio color único. La compatibilidad adicional con alto rango dinámico (HDR) garantiza que el contenido de vídeo se pueda ver con brillo mejorado y contrastes superiores.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **4x HDMI**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de video: **5**

Características

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixel**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

3D: **Si**

Distancia de funcionamiento máximo: **5 m**

Profundidad de color: **36 Bit**

Ancho de banda: **600 MHz**

HDCP versión: **2.3**

Datos de identificación en pantalla completa (EDID): **Si**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Longitud de cable: **0.8 m**

Velocidad de transferencia de datos: **18 Gbit/s**

HDCP: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p**

Indicadores LED: **Si**

Tecnologías Dolby: **DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD**

Número de pantallas soportadas: **4**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **5 V**

Consumo energético: **5 W**

USB con suministro de corriente: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **62 mm**

Profundidad: **136 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **87 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Peso del paquete: **260 g**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Cables incluidos: **USB Tipo-A a Micro-USB Tipo-B**

Contenido del paquete: **Splitter HDMI de 4 puertos 4K@60Hz con reductor de escala Cable de alimentación de micro-USB a USB-A, 0.8 m (2.6 pies) Instrucciones de uso**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Detalles técnicosPeriodo de garantía: **3 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/551800/manhattan-splitter-hdmi-con-4-puertos-4k-y-reductor-de-escala-duplica-una-señal-hdmi-en-cuatro-salidas-hdmi-1x4-4k-at-60hz-18g-interruptor-edid-para-reducción-de-escala-negro>