



# Manhattan Splitter HDMI con 4 puertos 4K y reductor de escala Duplica una señal HDMI en cuatro salidas HDMI (1x4), 4K@60Hz, 18G, interruptor EDID para reducción de escala, negro

Manhattan Splitter HDMI con 4 puertos 4K y reductor de escala Duplica una señal HDMI en cuatro salidas HDMI (1x4), 4K@60Hz, 18G, interruptor EDID para reducción de escala, negro, HDMI, 4x HDMI, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, Plástico, 4K Ultra HD

SKU: 208369

## Información Técnica

Marca: Manhattan

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Tipo de puerto de vídeo: HDMI Salida de vídeo: 4x HDMI Cantidad de puertos de video: 5

## Aspectos destacados

Splitter HDMI 4K de 4 puertos con reductor de escala: divide fácilmente una única señal de audio/vídeo HDMI en cuatro pantallas HDMI en 4K60 UHD y HDR

El Splitter HDMI compacto de 4 puertos 4K@60Hz de Manhattan divide una señal de una única fuente HDMI a cuatro pantallas sin distorsionar ni degradar su vídeo.

#### Solución flexible con reducción de escala de 4K a 1080p para muchas aplicaciones A/V

Ideal para ferias comerciales, aulas, videoconferencias, presentaciones y aplicaciones minoristas, este divisor 1x4 es una excelente opción para dividir y distribuir una señal sincrónica a cuatro pantallas cuando el equipo fuente se almacena de forma remota en una habitación o gabinete seguro. Conecte en cascada varias unidades hasta tres niveles para emitir vídeo/audio HDMI a pantallas adicionales en aplicaciones ampliamente distribuidas. Un interruptor de administración EDID inteligente en la unidad puede reducir una señal de entrada 4K a Full HD (o inferior), lo que hace que las instalaciones con pantallas antiguas sean sencillas.

### Fácil instalación y amplia compatibilidad

El pleno cumplimiento de HDMI 2.0 y HDCP 2.3 garantiza que este divisor de 4 vías pueda proporcionar un rendimiento confiable. Conecta rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el cable de alimentación Micro-USB para completar esta accesible solución HDMI 4K de ultra alta definición, sin necesidad de configuración de software/hardware ni ajustes complicados. La total compatibilidad con pantallas 4K@30Hz y 1080p garantiza que funcionará con cualquier dispositivo de origen o destino HDMI. Este Splitter 4K es perfecto para aplicaciones de señalización digital, donde el equipo puede variar según el sitio.

#### Vídeo de alta calidad

Con un ancho de banda de transmisión de hasta 18 Gbps, este Splitter HDMI admite resoluciones UHD de hasta 3840x2160 (4K) a 60 Hz. Para transiciones de color y vídeo fluidas, el divisor ofrece submuestreo de croma 4:4:4, por lo que cada píxel obtiene su propio color único. La compatibilidad adicional con alto rango dinámico (HDR) garantiza que el contenido de vídeo se pueda ver con brillo mejorado y contrastes superiores.

# **Especificaciones**

Puertos e Interfaces	
Tipo de puerto de vídeo: HDMI	
Salida de vídeo: 4x HDMI	
Versión HDMI: 2.0	
Cantidad de puertos de video: 5	



Características

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Plástico

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Tipo HD: 4K Ultra HD

3D: **Si** 

Distancia de funcionamiento máximo: 5 m

Profundidad de color: 36 Bit Ancho de banda: 600 MHz

HDCP versión: 2.3

Datos de identificación en pantalla completa (EDID): Si

Alto Rango Dinámico (HDR): Si

Longitud de cable: 0.8 m

Velocidad de transferencia de datos: 18 Gbit/s

HDCP: Si

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Formato de vídeo soportado: 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

Indicadores LED: Si

Tecnologías Dolby: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD

Número de pantallas soportadas: 4

Downscaler: Si

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 5 V Consumo energético: 5 W

USB con suministro de corriente: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 62 mm

Profundidad: 136 mm

Altura: 15 mm Peso: 87 g

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Peso del paquete: 260 g Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Manual: Si

Cables incluidos: USB Tipo-A a Micro-USB Tipo-B

Contenido del paquete: Splitter HDMI de 4 puertos 4K@60Hz con reductor de escala Cable de alimentación de micro-USB a USB-A,

0.8 m (2.6 pies) Instrucciones de uso

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 80 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%

### **Technical details**

Periodo de garantía: 3 Año(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/551800/manhattan-splitter-hdmi-con-4-puertos-4k-y-reductor-de-escala-duplica-una-senal-hdmi-en-cuatro-salidas-hdmi-1x4-4k-at-60hz-18ginterruptor-edid-para-reduccion-de-escala-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.