



## StarTech.com Cable Adaptador DisplayPort a HDMI de 1m - 4K 60Hz con HDR - Cable DP a HDMI 2.0b - Convertidor Activo de Video - Convertidor DisplayPort a HDMI

StarTech.com Cable Adaptador DisplayPort a HDMI de 1m - 4K 60Hz con HDR - Cable DP a HDMI 2.0b - Convertidor Activo de Video - Convertidor DisplayPort a HDMI, 1 m, DisplayPort, HDMI Tipo A (Estándar), Macho, Macho, Derecho

SKU: 3F-DP-HDMI-4K60-HDR

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**  
 Longitud de cable: **1 m**  
 Conector 1: **DisplayPort**  
 Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**  
 Género del conector 1: **Macho**  
 Género del conector 2: **Macho**

### Aspectos destacados

StarTech.com Cable Adaptador DisplayPort a HDMI de 1m - 4K 60Hz con HDR - Cable DP a HDMI 2.0b - Convertidor Activo de Video - Convertidor DisplayPort a HDMI. Longitud de cable: 1 m, Conector 1: DisplayPort, Conector 2: HDMI Tipo A (Estándar). Certificados de cumplimiento: RoHS. Diámetro de cable: 5 mm, Peso: 55 g. Ancho del paquete: 170 mm, Largo del paquete: 200 mm, Alto del paquete: 10 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

### Especificaciones

Características
Factor de forma de conector 1: <b>Derecho</b>
Factor de forma de conector 2: <b>Derecho</b>
Contactos del conector chapado: <b>Oro</b>
Longitud de cable: <b>1 m</b>
Conector 1: <b>DisplayPort</b>
Conector 2: <b>HDMI Tipo A (Estándar)</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Versión HDMI: <b>2.0b</b>
HDCP: <b>Si</b>
HDCP versión: <b>1.4/2.3</b>
Versión de DisplayPort: <b>1.4</b>
Alto Rango Dinámico (HDR): <b>Si</b>
Máxima resolución: <b>4096 x 2160 Píxeles</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3200 x 1800, 3840 x 2160, 4096 x 2160</b>

Ancho de banda: **18000 MB/s**

Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**

Frecuencia de actualización con la máxima resolución: **60 Hz**

Color del producto: **Negro**

Circuito integrado: **Synaptics - VMR7100**

Material de chaqueta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Tipo de cable: **Cable redondo**

Profundidad de color: **10 Bit**

Muestras de color: **4:4:4**

Canales de audio soportados: **7.1**

Tipo de convertidor: **Convertidor de video activo**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Peso y dimensiones

Diámetro de cable: **5 mm**

Peso: **55 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **200 mm**

Alto del paquete: **10 mm**

Peso del paquete: **55 g**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **300 mm**

Longitud de la caja principal: **400 mm**

Alto de la caja principal: **300 mm**

Cantidad por caja principal: **200 pieza(s)**