



## Huawei EA5801E-GP08 dispositivo de redes 10G Ethernet (100/1000/10000)

Huawei EA5801E-GP08, 10G Ethernet (100/1000/10000)

SKU: EA5801E-GP08

### Información Técnica

Marca: **Huawei**

Soporte 10G: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **CA/CD**

Tabla de direcciones MAC: **32768 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **10G Ethernet (100/1000/10000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

Huawei EA5801E-GP08. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Tabla de direcciones MAC: 32768 entradas. Voltaje de entrada DC: 48 - 60 V

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>4</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>10G Ethernet (100/1000/10000)</b>
<b>Red</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>32768 entradas</b>
<b>Control de energía</b>
Fuente de energía: <b>CA/CD</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>Si</b>
Voltaje de entrada AC: <b>110 - 220 V</b>
Voltaje de entrada DC: <b>48 - 60 V</b>
Corriente de entrada: <b>2.5 A</b>
Consumo energético: <b>88 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>94 W</b>
<b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>No</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 65 °C</b>

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/557858/huawei-ea5801e-gp08-dispositivo-de-redes-10g-ethernet-100100010000>