



Hanwha ANV-L6012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha ANV-L6012R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: ANV-L6012R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Amplio rango dinámico (WDR): Si Modo día / noche: Si Idiomas de soporte: Inglés Diseño Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Aluminio, Plástico Código IP (International Protection): IP66 Código IK: IK10



Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113.7°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 61.5°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134.4°

Ángulo de inclinación: 0 - 67°

Rango de paneo: 0 - 350°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 2~1/12000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 25.1 m

Distancia de observación: 10 m

Distancia de reconocimiento: 5 m

Diámetro de lente: 2.8 mm

Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Enfoque fijo: Si

Apertura máxima: 2

Distancia de identificación: 2.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 800 x 448, 1024 x 768 (XGA),

1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Smart Super Noise Reduction (SSNR)

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)



Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 3 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB

Memoria Flash: 256 MB Capacidad de RAM: 512 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Antiparpadeo: Si

Espejo: Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Operado remotamente: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE

Consumo de energía (máx.): 6.4 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 5 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C

Peso v dimensiones

Altura: 91.7 mm Diámetro: 12 cm

Peso: 410 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1