



## Hanwha ANV-L6012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha ANV-L6012R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: ANV-L6012R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Peso: **410 g**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio, Plástico</b>
Grado de protección IP: <b>IP66</b>

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **61.5°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.4°**

Ángulo de inclinación: **0 - 67°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **2~1/12000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **25.1 m**

Distancia de observación: **10 m**

Distancia de reconocimiento: **5 m**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **2.5 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 800 x 448, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction (SSNR)**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **3 canales**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Memoria Flash: **256 MB**

Capacidad de RAM: **512 MB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Antiparpadeo: **Si**

Espejo: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

### Características de administración

Operado remotamente: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5 W**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 55 °C**

### Peso y dimensiones

Altura: **91.7 mm**

Diámetro: **12 cm**

Peso: **410 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: <https://mcaShop.mx/producto/557916/hanwha-anv-l6012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techo>