



Hanwha ANV-L6082R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha ANV-L6082R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., Techo, Blanco

SKU: ANV-L6082R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha ANV-L6082R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 3.1x, Diámetro de la lente (ancho): 3.3 mm, Diámetro del objetivo (tele): 1.03 cm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio, Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°
Ángulo de inclinación: 0 - 67°
Rango de paneo: 0 - 350°
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 2~1/12000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 3.1x
Número de lentes: 1
Diámetro de la lente (ancho): 3.3 mm
Diámetro del objetivo (tele): 1.03 cm
Apertura máxima: 3.3
Apertura mínima: 1.6
Distancia de detección (angular): 26.5 m
Distancia de detección (tele): 70.3 m
Distancia de observación (angular): 10.6 m
Distancia de observación (tele): 28.1 m
Distancia de reconocimiento (angular): 5.3 m
Distancia de reconocimiento (tele): 14.1 m
Distancia de identificación (angular): 2.7 m
Distancia de identificación (tele): 7 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 800 x 448, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de video: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction (SSNR)**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **3 canales**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Memoria Flash: **256 MB**

Capacidad de RAM: **512 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS**

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Antiparpadeo: Si
Espejo: Si
Autenticación por consulta: Si
Características de administración
Operado remotamente: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo de energía (máx.): 7 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 5 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Altura: 107.1 mm
Diámetro: 13.8 cm
Peso: 550 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/557925/hanwha-anv-l6082r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>