



## Hanwha ANE-L7012L cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hanwha ANE-L7012L, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN..., Techo

SKU: ANE-L7012L

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha ANE-L7012L. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 113°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 45.3 m, Distancia de observación: 18.1 m, Distancia de reconocimiento: 9.1 m

### Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Desempeño</b>  |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>   |
| Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>   |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>  |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>  |
| Modo día / noche: <b>Si</b>   |
| Idiomas de soporte: <b>Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco</b>   |
| Certificación: <b>EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Safety: UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 Environment: IEC/EN 63000 IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10</b> |
| <b>Diseño</b>   |
| Factor de forma: <b>Torreta</b>   |
| Tipo de montaje: <b>Techo</b>   |
| Color del producto: <b>Blanco</b>   |
| Material de la cubierta: <b>Aluminio, Plástico</b>  |
| Código IP (International Protection): <b>IP66, IP67</b>   |
| Código IK: <b>IK10</b>  |

**Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **97°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **113°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 350°**Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/5~1/12000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **45.3 m**Distancia de observación: **18.1 m**Distancia de reconocimiento: **9.1 m**Intervalo de longitud focal: **3 mm**Enfoque fijo: **Si**Apertura máxima: **1.2**Distancia de identificación: **4.5 m**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction (SSNR)**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **6 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **3 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**Memoria Flash: **256 MB**Capacidad de RAM: **512 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**Antiparpadeo: **Si**Espejo: **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**

Operado remotamente: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **4.2 W**

Consumo de energía (máx.): **7.6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **4.2 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **87.4 mm**

Diámetro: **12.5 cm**

Peso: **620 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/557927/hanwha-ane-l7012l-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>