



Smartbitt UPS On-line tower 6KVA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5400 W

Smartbitt UPS On-line tower 6KVA, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, Seno, 110 V, 300 V

SKU: SBOL6KT-2(6KVA)

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **5400 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Smartbitt UPS On-line tower 6KVA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 5400 W. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 250 mm, Profundidad: 592 mm, Altura: 576 mm. Tipo de batería: 12 V-7 AH

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA
Potencia de salida: 5400 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 50 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación de la frecuencia de salida: 0.1 Hz
Regulación del voltaje de salida: 1%
Máxima corriente: 4 A
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 1
Eficiencia: 89%

Factor de poder: **0.99**Factor de cima: **3:1**Nivel de ruido: **55 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de poder: **Descarga de la batería, Sobrecarga, Cortocircuito**Alarma(s) audibles: **Si**Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Puerto - RS-232: **1****Batería**Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **20**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**Tiempo de recarga de la batería: **7 h****Diseño**Factor de forma: **Tower**Tipo de enfriamiento: **Activo**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **250 mm**Profundidad: **592 mm**Altura: **576 mm**Peso: **25 kg****Otras características**Tipo de batería: **12 V-7 AH**