



Hanwha PNM-C9022RV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 5120 x 1568 **Pixeles Techo**

Hanwha PNM-C9022RV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN..., Techo

SKU: PNM-C9022RV

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 5120 x 1568 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco

Certificación: EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A KS C 9832 Class A , KS C 9835 Safety: UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 Environment: IEC/EN 63000 IEC/EN 605



Certificación: EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A KS C 9832 Class A , KS C 9835 Safety: UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 Environment: IEC/EN 63000 IEC/EN 605

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 209°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 60°

Ángulo de inclinación: 0 - 65° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 2~1/12000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 52.2 m

Distancia de observación: 20.9 m Distancia de reconocimiento: 10.4 m

Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Enfoque fijo: Si Apertura máxima: 2

Distancia de identificación: 5.2 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 5120 x 1568 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 1280 x 392, 2560 x 784, 3648 x 1152, 5120 x 1568



Velocidad de cuadro: 20 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Smart Super Noise Reduction V (SSNR V), WiseNR ?

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 2.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.711 ?-law, G.726

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria Flash: 512 MB Capacidad de RAM: 4000 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Antiparpadeo: Si

Espejo: Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Operado remotamente: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 10.4 W

Consumo de energía (máx.): 11.3 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 11.3 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: 170 mm

Diámetro: 25.3 cm

Peso: 2.9 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/557987/hanwha-pnm-c9022rv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-5120-x-1568-pixeles-techo