



Hanwha PNM-C9022RV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 5120 x 1568 Pixeles Techo

Hanwha PNM-C9022RV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN..., Techo

SKU: PNM-C9022RV

Información Técnica

Marca: **Hanwha**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **5120 x 1568 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **8 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Hanwha PNM-C9022RV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 209°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 60°, Ángulo de inclinación: 0 - 65°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia de detección: 52.2 m, Distancia de observación: 20.9 m, Distancia de reconocimiento: 10.4 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco

Certificación: **EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A KS C 9832 Class A , KS C 9835 Safety: UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 Environment: IEC/EN 63000 IEC/EN 605**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **209°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**

Ángulo de inclinación: **0 - 65°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **2~1/12000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **52.2 m**

Distancia de observación: **20.9 m**

Distancia de reconocimiento: **10.4 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **5.2 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 5120 x 1568 Píxeles
Total de megapíxeles: 8 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 1280 x 392, 2560 x 784, 3648 x 1152, 5120 x 1568
Velocidad de cuadro: 20 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Smart Super Noise Reduction V (SSNR V), WiseNR ?
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Audio
Canales de entrada de audio: 2 canales
Canales de salida de audio: 1 canales
Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.711 ?-law, G.726
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Vista viva: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Memoria Flash: 512 MB
Capacidad de RAM: 4000 MB

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**Antiparpadeo: **Si**Espejo: **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Operado remotamente: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **10.4 W**Consumo de energía (máx.): **11.3 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **11.3 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **170 mm**Diámetro: **25.3 cm**Peso: **2.9 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/557987/hanwha-pnm-c9022rv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-5120-x-1568-pixeles-techo>