



## Hanwha QNV-C9083R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hanwha QNV-C9083R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN...

SKU: QNV-C9083R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **8 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha QNV-C9083R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 124°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 3.2x, Diámetro de la lente (ancho): 3.2 mm, Diámetro del objetivo (tele): 1.02 cm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>Punto preestablecido</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Idiomas de soporte: <b>Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco</b>
Certificación: <b>EMC: FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Safety: UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 Environment: IEC/EN 63000 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>

Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>104°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>55°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>124°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-35 - 70°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 350°</b>
Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/5~1/12000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>3.2x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Diámetro de la lente (ancho): <b>3.2 mm</b>
Diámetro del objetivo (tele): <b>1.02 cm</b>
Apertura máxima: <b>3.1</b>
Apertura mínima: <b>1.6</b>
Distancia de detección (angular): <b>60 m</b>
Distancia de detección (tele): <b>176.9 m</b>
Distancia de observación (angular): <b>24.2 m</b>
Distancia de observación (tele): <b>111.7 m</b>
Distancia de reconocimiento (angular): <b>12 m</b>
Distancia de reconocimiento (tele): <b>55.4 m</b>
Distancia de identificación (angular): <b>6 m</b>
Distancia de identificación (tele): <b>27.7 m</b>
<b>Visión nocturna</b>

Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>8 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3840 x 2160</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Smart Super Noise Reduction V (SSNR V), WiseNR ?</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Canales de entrada de audio: <b>2 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>1 canales</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, G.711, G.711 ?-law, G.726</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>20 usuario(s)</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>
Vista viva: <b>Si</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>256 GB</b>
Memoria Flash: <b>1000 MB</b>

Capacidad de RAM: <b>2000 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2, SRTP</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>
Antiparpadeo: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Autenticación por consulta: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Operado remotamente: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Consumo de energía (máx.): <b>12.95 W</b>
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>5.3 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-50 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>110.2 mm</b>
Diámetro: <b>14 cm</b>
Peso: <b>875 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/558028/hanwha-qnv-c9083r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>