



Hanwha AN-OL7012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hanwha AN-OL7012R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., Techo, Blanco

SKU: AN-OL7012R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha AN-OL7012R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 99°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 44.3 m, Distancia de observación: 17.7 m, Distancia de reconocimiento: 8.9 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio, Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 99°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115°**

Ángulo de inclinación: **0 - 67°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/5~1/12000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **44.3 m**

Distancia de observación: **17.7 m**

Distancia de reconocimiento: **8.9 m**

Intervalo de longitud focal: **3 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **4.4 m**

Distancia focal fija: **3 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction (SSNR)**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Compensación de contraluz (BLC): Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 6 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Vista viva: Si
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 3 canales
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Memoria Flash: 256 MB
Capacidad de RAM: 512 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Antiparpadeo: Si
Espejo: Si
Autenticación por consulta: Si
Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si
Características de administración
Operado remotamente: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo energético: 5.7 W

Consumo de energía (máx.): **7.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **5.7 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **91.7 mm**

Diámetro: **12 cm**

Peso: **410 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/558053/hanwha-an-ol7012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>