



# Hanwha AN-OL7012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hanwha AN-OL7012R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., Techo, Blanco

## SKU: AN-OL7012R

## Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

## **Especificaciones**

## Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés,

Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Turco

#### Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio, Plástico

Página 1 de 4



Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 99°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115°

Ángulo de inclinación: 0 - 67°

Rango de paneo: 0 - 350°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/5~1/12000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 44.3 m

Distancia de observación: 17.7 m

Distancia de reconocimiento: 8.9 m

Intervalo de longitud focal: 3 mm

Enfoque fijo: Si

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 4.4 m

Distancia focal fija: 3 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720

(HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Smart Super Noise Reduction (SSNR)

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)



Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 3 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Memoria Flash: 256 MB Capacidad de RAM: 512 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, MSCHAPv2

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Antiparpadeo: Si

Espejo: Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Operado remotamente: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE Consumo energético: 5.7 W

Consumo de energía (máx.): 7.5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 5.7 W

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 91.7 mm Diámetro: 12 cm Peso: 410 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/558053/hanwha-an-ol7012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo