HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2414 2.6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 350 W

HPE ProLiant ML30 Gen11, 2.6 GHz, E-2414, 16 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Torre (4U)

SKU: P65094-001

Información Técnica

Marca: **HPE**
Modelo del procesador: **E-2414**
Fabricante de procesador: **Intel**
Frecuencia del procesador: **2.6 GHz**
Familia de procesador: **Intel Xeon E**
Tipo de unidad óptica: **No**
Capacidad total de almacenaje: **1 TB**
Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu**
Sistema operativo instalado: **No**
Memoria interna máxima: **128 GB**
Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**
Memoria interna: **16 GB**
Fuente de alimentación: **350 W**
Tipo de chasis: **Torre (4U)**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

HPE ProLiant ML30 Gen11. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 350 W. Tipo de chasis: Torre (4U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **Intel**
Familia de procesador: **Intel Xeon E**
Modelo del procesador: **E-2414**
Frecuencia del procesador: **2.6 GHz**
Frecuencia del procesador turbo: **4.5 GHz**
Núcleos del procesador: **4**
Caché del procesador: **12 MB**
Número de procesadores instalados: **1**
Memoria
Memoria interna: **16 GB**

Tipo de memoria interna:	**DDR5-SDRAM**
Ranuras de memoria:	**4x DIMM**
Velocidad de memoria del reloj:	**4800 MHz**
Diseño de memoria (ranuras x tamaño):	**1 x 16 GB**
Memoria interna máxima:	**128 GB**
Medios de almacenaje	
Capacidad máxima de almacenaje:	**16 TB**
Capacidad total de almacenaje:	**1 TB**
Número de HDDs instalados:	**1**
Capacidad del HDD:	**1 TB**
Interfaz del HDD:	**SATA**
Tamaño del HDD:	**3.5"**
Número de HDDs soportados:	**4**
Tamaños de disco duro soportados:	**3.5"**
Compatibilidad con RAID:	**Si**
Niveles RAID:	**0, 1, 5, 10**
Compatibilidad con Hot-Plug:	**No**
Tipo de unidad óptica:	**No**
Gráficos	
Adaptador gráfico en tablero:	**Si**
Memoria máxima de adaptador de gráficos:	**16 MB**
Red	
Ethernet:	**Si**
Tipo de interfaz ethernet:	**Gigabit Ethernet**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**4**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):	**6**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):	**1**
Cantidad de DisplayPorts:	**1**
Diseño	
Tipo de chasis:	**Torre (4U)**
Soporte de ventiladores redundante:	**No**
Desempeño	
Administración remota:	**iLO 6 ASIC**
Módulo de plataforma confiable (TPM):	**Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**
Software
Sistema operativo instalado: **No**
Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu**
Control de energía
Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **No**
Fuente de alimentación: **350 W**
Número de fuentes de alimentación: **1**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**
Peso y dimensiones
Ancho: **175.3 mm**
Profundidad: **475 mm**
Altura: **368.3 mm**

Link: https://mcashop.mx/producto/558109/hpe-proliant-ml30-gen11-servidor-1-tb-torre-4u-intel-xeon-e-e-2414-26-ghz-16-gb-ddr5-sdram-350-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.